

EVB

EVB Advert AC/DC

upp till 240 kW • 2× CCS2 • DOOH

Multifunktionell snabbladdstation som kombinerar hög laddeffekt med två integrerade digitala LED-skärmar (DOOH). Den enda stationen i sortimentet som täcker både AC och DC i samma hölje — för kommersiella platser, stadsmiljö och vägnära lägen där både laddtid och exponering ska räknas hem.

DC upp till 240 kW

2× CCS2

AC/DC-variant 40+22 kW

2× DOOH 65–75" 4K

3000–3500 nits

IP65 / IK10

OCPP 1.6J / 2.0

Garanti 2 år • förlängning till 5 år





TEKNISK SPECIFIKATION

Modell	EVB Advert AC/DC (DOOH-snabbladdstation)
Användning	Kommersiella, urbana och vägnära platser. Kombinerar snabbladdning med intäkt från digital reklam (DOOH).
Laddeffekt	DC upp till 240 kW. AC/DC-variant med 40 kW DC och upp till 22 kW AC.
Varianter	AC/DC 40+22 — 40 kW DC + 22 kW AC vid 125 A, 1× CCS2 och 1× typ 2. DC 80 — 80 kW vid 150 A, 2× CCS2. DC 160 — 160 kW vid 375–500 A, 2× CCS2. DC 240 — 240 kW vid 500 A, 2× CCS2.
Kontakter	2× CCS2 (DC). Typ 2 (AC) på kombinationsvarianter.
Laddstandard	Mode 4. IEC 61851-23/24, ISO 15118, DIN 70121, IEC 62196-2.
Reklamskärmar (DOOH)	2 skärmar, 65–75" 4K UHD, 3000–3500 nits för läsbarhet i solljus, bakom härdat glas under 6 mm.
Skydd och hölje	Skyddsklass I. IP65 / IK10. Galvaniserat stål i valfri RAL-kulör.
Auktorisering och betalning	RFID enligt MIFARE, app och betalkortsterminal (tillval).
Kommunikation	OCPP 1.6J, förberedd för 2.0. LTE, GSM, Ethernet.
Extra utrustning	Betalkortsterminal. Pekskärm och 65"-paneler. Plats för extern kamera. Illuminerad logotyp i valfri RAL.
Garanti	2 års standardgaranti, med möjlighet att förlänga garantin till 5 år.

LADDPUNKT	
Kontakt	CCS-2, typ 2
Utgångsspänning	150–1000 VDC / 400 VAC
Effektfaktor	0,98
Kabellängd [m]	5 / 8
Protokoll	OCPP 1.6J (2.0 klar)
Kommunikation	LTE / GSM / Ethernet

HÖLJE OCH MILJÖ	
Material	Galvat stål + härdat glas
Kulör	Valfri RAL
Skyddsklass · IP/IK	I · 65/10
Mått AC/DC [mm]	2500 × 1180 × 320
Mått DC [mm]	2490 × 1180 × 400
Vikt [kg]	120–700
Drifttemperatur [°C]	–30 till +55
Ljudnivå [dB]	< 60

REKLAMSKÄRMAR (DOOH)	
Antal skärmar	2
Diagonal [tum]	65–75
Ljusstyrka [nits]	3000 / 3500
Statisk kontrast	1200:1
Upplösning	4K (3640 × 2460 px)
Anslutning	HDMI 2.0
Effektförbrukning [W]	745–775

UTRUSTNING	
Laddkontakter CCS-2 / typ 2	Standard
RCD typ B, MCB, MID-mätare	Standard (Modbus/RS485)
EVSE-styrning, RFID 13,56 MHz	Standard
Digital reklamskärm 4K UHD	Standard
Betalkortsterminal	Tillval
Touch-skärm / 65"-paneler	Tillval
Plats för extern kamera	Tillval
Illuminerad logga, valfri RAL	Tillval