

EVB

EVB Advert AC

upp till 4 laddpunkter · 88 kW · DOOH

Fristående AC-laddpelare med upp till fyra laddpunkter och en stor digital skärm (DOOH) för reklam och information. Stationen laddar bilar och säljer skärmtid samtidigt — för publika platser, köpcentrum, parkeringar, transportnav och stadsmiljö.

upp till 4 laddpunkter

88 kW stationseffekt

22 kW per punkt

Reklamskärm 55–75" 4K

Fjärrstyrt innehåll

IP54 / IK10

OCPP 1.6J / 2.0

Garanti 2 år · förlängning till 5 år





TEKNISK SPECIFIKATION

Modell	EVB Advert AC (DOOH-laddstation)
Användning	Publika platser, köpcentrum, parkeringar, transportnav och stadsmiljö. Kombinerar EV-laddning med digital reklamskärm.
Beskrivning	Fristående AC-laddpelare med upp till fyra laddpunkter och stor digital skärm (DOOH) för reklam och information.
Matning	3-fas 230/400 V. Nätsystem TN-S / TN-C-S / TT (tillval). Anslutningseffekt upp till 92 kW / 125 A.
Laddpunktens effekt	Upp till 22 kW per punkt. Fyra punkter ger upp till 88 kW total stationseffekt.
Laddpunkternas kontakter	AC-utgång 230/400 V. Max ström 32 A (typ 2). Standard IEC 62196-3 mode 3. Uttag eller kontakt.
Reklamskärm (DOOH)	55–75" 4K UHD för utomhusbruk, med fjärrstyrd innehållshantering.
Skydd	Skyddsklass I. IP54 / IK10.
Miljö	Drifttemperatur –25 till +45 °C. Luftfuktighet under 95 %.
Auktorisering	RFID enligt MIFARE 13,56 MHz. Betalterminal som tillval.
Kommunikation	OCPP 1.6J, förberedd för 2.0. Ethernet, GPRS / 3G / 4G.
Extra utrustning	Energimätare per laddpunkt. RFID (MIFARE) med betalterminal. Överspänningsskydd typ 2. Fjärrstyrd innehållshantering för skärmen.
Garanti	2 års standardgaranti, med möjlighet att förlänga garantin till 5 år.

MATNING	
Märkspänning	3-fas 230/400 V
Anslutningseffekt [kW]	upp till 92
Anslutningsström [A]	125
Märkfrekvens [Hz]	50
Nätsystem	TN-S / TN-C-S / TT

HÖLJE, SKÄRM OCH MILJÖ	
Mått (H×B×D) [mm]	2200 × 906 × 330
Vikt [kg]	ca 190
Skyddsklass	I
Skyddsgrad IP/IK	54/10
Reklamskärm	55–75” 4K UHD
Drifttemperatur [°C]	–25 till +45

LADDPUNKT	
Antal laddpunkter	upp till 4
Effekt per punkt [kW]	upp till 22
Total stationseffekt [kW]	upp till 88
AC-utgångsspänning [V]	230/400
Märkström (typ 2) [A]	32
Standard	IEC 62196-3 mode 3

UTRUSTNING	
Huvudbrytare	Standard
AC-laddpunkter typ 2	Standard, upp till 22 kW / 32 A
Digital reklamskärm 4K UHD	Standard
Energimätare per laddpunkt	Tillval
RFID + betalterminal	Tillval
Överspänningsskydd typ 2	Tillval
Fjärrstyrd innehållshantering	Tillval