

**EVB**

# EVB Wallbox Mini 1M/2M AC

**upp till 22 kW · 2M: 44 kW / 63 A**

Kompakt AC-vägggladdare i utförande 1M med en laddpunkt eller 2M med två. Kan även monteras på golvstativ och bli en fristående stolpe, vilket gör den lika användbar på en företagsgård som i ett garage. För företag, fastigheter och kontor.

1M eller 2M

upp till 22 kW per punkt

2M: 44 kW / 63 A

Typ 2 uttag eller kabel

Vägg eller golvstativ

IP54 / IK10

OCPP 1.6J / 2.0

Garanti 2 år · förlängning till 5 år





TEKNISK SPECIFIKATION

|                            |                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modeller                   | EVB Wallbox Mini 1M / 2M AC                                                                                                            |
| Användning                 | Företag, fastigheter och kontor. Vägg- eller golvstativsmontage.                                                                       |
| Beskrivning                | Kompakt AC-vägladdare i utförande 1M (en laddpunkt) eller 2M (två laddpunkter). Kan även monteras på golvstativ som fristående stolpe. |
| Matning                    | 3-fas 230/400 V. Nätssystem TN-S / TN-C-S / TT (tillval).                                                                              |
| Laddpunktens effekt        | Upp till 22 kW per punkt. 2M: 2 × 22 kW, totalt 44 kW / 63 A.                                                                          |
| Laddpunkternas kontakter   | AC-utgång 230/400 V. Max ström 32 A (typ 2). Standard IEC 62196-3 mode 3. Uttag eller kontakt.                                         |
| Isolation och stötspänning | 500/690 V · 4 kV · 50 Hz.                                                                                                              |
| Skydd                      | Skyddsklass I. IP54 / IK10.                                                                                                            |
| Miljö                      | Drifttemperatur -25 till +45 °C. Luftfuktighet under 95 %.                                                                             |
| Auktorisering              | RFID enligt MIFARE 13,56 MHz. Betalterminal som tillval.                                                                               |
| Kommunikation              | OCPP 1.6J, förberedd för 2.0. Ethernet, GPRS / 3G / 4G.                                                                                |
| Extra utrustning           | Energimätare integrerad i laddpunkten. RFID (MIFARE) med betalterminal. Överspänningsskydd typ 2. Värmare 15 W. Golvstativ 1M / 2M.    |
| Garanti                    | 2 års standardgaranti, med möjlighet att förlänga garantin till 5 år.                                                                  |

| MATNING                    |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Märkspänning               | 3-fas 230/400 V    |
| Isolationsmärkspänning [V] | 500/690            |
| Märkfrekvens [Hz]          | 50                 |
| Stötspänningstålighet [kV] | 4                  |
| Nätsystem                  | TN-S / TN-C-S / TT |

| HÖLJE OCH MILJÖ      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Utföranden           | 1M / 2M (+ golvstativ) |
| Skyddsklass          | I                      |
| Skyddsgrad IP/IK     | 54/10                  |
| Mått (H×B×D) [mm]    | 527 × 359 × 150        |
| Drifttemperatur [°C] | −25 till +45           |
| Luftfuktighet [%]    | < 95                   |
| Värmare              | 15 W (tillval)         |

| LADDPUNKT                 |                    |
|---------------------------|--------------------|
| AC-utgångsspänning [V]    | 230/400            |
| Märkström (typ 2) [A]     | 32                 |
| Effekt per punkt [kW]     | upp till 22        |
| Stationens effekt 2M [kW] | 44 / 63 A          |
| Standard                  | IEC 62196-3 mode 3 |
| Kontakt                   | Uttag eller kabel  |

| UTRUSTNING               |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Huvudbrytare             | Standard                        |
| AC-laddpunkt typ 2       | Standard, upp till 22 kW / 32 A |
| Golvstativ 1M / 2M       | Tillval                         |
| Energimätare             | Tillval, integrerad             |
| RFID + betalterminal     | Tillval                         |
| Överspänningsskydd typ 2 | Tillval                         |
| Värmare 15 W             | Tillval                         |