

STAND-e

FRISTÅENDE AC-STATIONER · 11–44 kW



- Fristående pelarstation med två laddpunkter för parkeringar och publika anläggningar
- FAIL RES-system: ett fel eller avbrott orsakat av fordonet tar inte stationen ur drift och kräver ingen servicetekniker
- 2× uttag eller 2× spiral- eller raka kablar Typ 2, effekt upp till 2 × 22 kW
- Finns i aluminium (Ecoline) eller rostfritt stål (Premium), pulverlackerat i valfri färg
- Pekskärm från 10" med personlig grafik och RFID-läsare
- Full skyddsutrustning: RCD typ B, överströmsskydd och huvudbrytare medföljer
- MID-energimätare och LED-belysning med egen stationsmärkning
- 2G / 3G / 4G / LTE, LAN, SolaBridge
- OCPP 1.6 med profiler, utbyggbar till 2.01



FAIL RES-SYSTEM

Stationen stannar inte vid fordonsfel



2 LADDPUNKTER

Två bilar samtidigt, en matarkabel



10" PEKSKÄRM

Personlig grafik i gränssnittet



OCPP 1.6 → 2.01

Online och offline



GARANTI 2 ÅR

Standardgaranti, kan förlängas till 5 år



ECOLINE / PREMIUM

Aluminium eller rostfritt stål



MID-ENERGIMÄTARE

Mätning per uttag



TILLVERKAT I EU

Egen fabrik inom EU

PARAMETRAR FÖR LADDSTATIONER

MODELL	SOLA-AC-22-E/P	SOLA-AC-44-E/P
Max effekt (kW)	22	44
Kontakttyp	1× Typ 2	2× Typ 2
Effekt per uttag (kW)	22	
Ingångs-/utgångsspänning (V)	400	
Effekttyp	AC 3-fas	
Montering	Fristående	
Skyddsklass	IP54 / IK10	
Drifttemperatur (°C)	-35 till +55	
Mått (mm)	1578 × 375 × 225 (Ecoline)	1600 × 495 × 330 (Premium)
Vikt (kg)	< 50	

UTRUSTNING

Standardutrustning	Effekt upp till 44 kW. OCPP 1.6 med profiler (modem, central styrenhet, SIM på operatörens sida). Modul LTE / LAN / WiFi / RS485 Modbus. Överströmsskydd och RCD typ B. Elektroniskt överspänningsskydd. Aluminium- eller rostfritt stålhölje, pulverlackerat. Personlig grafik i gränssnittet (från 5 st, med display). LED-belysning. Justerbart effektområde 7,4–22 kW. Ström- och effektmätning. 10" pekskärm. Elektromekaniskt lås för Typ 2-uttag.
Drift och säkerhet	FAIL RES-system med eget differentialskydd. Fjärrövervakning av skydden med larmvisning. Jordkontroll. Laddautomation via RFID, OCPP, PIN eller betalterminal. Expansionsportar LAN / USB / HDMI, RS485. RFID-kortläsare.
Extra utrustning	Typ 2-kabel 22 kW, rak eller spiral (4–5 m). Typ 1-kabel 7,8 kW (5 m). Kommersiell MID-mätare. Betalterminal.
Garanti	2 års standardgaranti, med möjlighet att förlänga garantin till 5 år.