WALL-e BOX AC

VÄGGMONTERADE AC-STATIONER · 11–44 kW

- Två laddpunkter i en kompakt väggstation — två bilar laddas samtidigt
- Stationen ansluts med en enda matarkabel
- 2× uttag eller 2× spiral- eller raka kablar Typ 2, effekt upp till 2 × 22 kW
- Pekskärm från 10″ med personlig grafik
- Full skyddsutrustning: RCD typ B, överströmsskydd och huvudbrytare medföljer
- MID-energimätare och RFID-läsare
- Aluminiumhölje, pulverlackerat i valfri färg, med LED-belysning
- 2G / 3G / 4G / LTE, LAN, SolaBridge
- OCPP 1.6 med profiler, utbyggbar till 2.01

2 LADDPUNKTER
Två bilar samtidigt, en matarkabel

10″ PEKSKÄRM
Personlig grafik i gränssnittet

RCD TYP B + MCB
Full skyddsutrustning medföljer

OCPP 1.6 → 2.01
Anslut till valfritt driftsystem

GARANTI 2 ÅR
Standardgaranti, kan förlängas till 5 år

MID-ENERGIMÄTARE
Mätning per uttag

JUSTERBART EFFEKTOMRÅDE
7,4–22 kW

TILLVERKAT I EU
Egen fabrik inom EU

PARAMETRAR FÖR LADDSTATIONER

MODELL	SOLA-AC-22-W	SOLA-AC-44-W
Max effekt (kW)	**22**	**44**
Kontakttyp	**1× Typ 2**	**2× Typ 2**
Effekt per uttag (kW)	**22**	
Ingångs-/utgångsspänning (V)	**400**	
Effekttyp	**AC 3-fas**	
Montering	**Väggmonterad**	
Skyddsklass	**IP54 / IK10**	
Drifttemperatur (°C)	**−35 till +55**	
Mått (mm)	**625 × 420 × 210**	
Vikt (kg)	**< 30**	

UTRUSTNING	
Standardutrustning	Effekt upp till 44 kW. OCPP 1.6 med profiler (modem, central styrenhet, SIM på operatörens sida). Modul LTE / LAN / WiFi / RS485 Modbus. Överströmsskydd och RCD typ B. Elektroniskt överspänningsskydd. Pulverlackerat aluminiumhölje. Personlig grafik i gränssnittet (från 5 st, med display). LED-belysning. Justerbart effektområde 7,4–22 kW. Ström- och effektmätning. 10″ pekskärm. Elektromekaniskt lås för Typ 2-uttag.
Drift och säkerhet	Fjärrövervakning av skydden med larmvisning. Jordkontroll. Laddautomation via RFID, OCPP, PIN eller betalterminal. Expansionsportar LAN / USB / HDMI, RS485. RFID-kortläsare.
Extra utrustning	Typ 2-kabel 22 kW, rak eller spiral (4–5 m). Typ 1-kabel 7,8 kW (5 m). Kommersiell MID-mätare.
Garanti	2 års standardgaranti, med möjlighet att förlänga garantin till 5 år.