

WALL-e BOX DC MOBIL

MOBIL DC-STATION PÅ HJUL · 30–60 kW



- Mobil bas med hjul — stationen rullas dit den behövs, ingen fast installation krävs
- Utvecklad för bilverkstäder, serviceanläggningar och tillfälliga lägen
- Effektmodul med kiselkarbidteknik (SiC) — högre verkningsgrad och tystare drift
- Aluminiumhölje, pulverlackerat i valfri färg och UV-beständigt
- 10" LCD-pekskärm med laddningsförlopp och laddningsparametrar
- RFID-läsare för behörighet — online eller offline
- LED-bakgrundsbelysning som visar fordonets laddnivå (SoC)
- Nödstoppsknapp och elektroniskt överspänningsskydd
- OCPP 1.6J med profiler, uppgraderbar till 2.01



MOBIL BAS

Stationen flyttas mellan platser



VERKSTAD & SERVICE

Snabbladdning där bilen står just nu



ONLINE / OFFLINE

Fungerar även utan nätverksuppkoppling



FJÄRRÖVERVAKNING

Laddstationens drift följs på distans



GARANTI 2 ÅR

Standardgaranti, kan förlängas till 5 år



SiC-TEKNIK

Verkningsgrad upp till 96 %



EFFEKTREGLERING

Laddeffekten kan justeras



TILLVERKAT I EU

Egen fabrik inom EU

PARAMETRAR FÖR MOBIL DC-LADDARE

MODELL	SOLA-DC-30-W	SOLA-DC-60-W
Utgångseffekt (kW)	30	60
DC-spänningsområde (V)	50–1000	
Kontakttyp	1 × CCS2 · 80 A	2 × CCS2 80 A / 2 × CCS 150 A eller 1 × CHAdeMO 125 A + 1 × CCS 150 A
Display	LCD 10" pekskärm · LED SoC	
Märkspänning (V)	400	
Typ av matning	AC / 3-fas	
Montering	Mobil bas med hjul	
Hölje	Aluminium (pulverlack, UV-beständig)	
Skydd	Enligt EN 61851	
Nödstoppsknapp	Ja	
Gränssnitt	OCPP 1.6J med profiler	
Kommunikation	2 × 3G/4G, LAN, WiFi, RS485	
Driftläge	Online / offline	
Drifttemperatur (°C)	–35 till +55	
Skyddsgrad	IP54 / IK10	
Språkval	Ja	
Reglering av laddeffekt	Ja	
Kabel 5 m med kontakt	CCS2	
Mått (mm)	730 × 736 × 200	774 × 730 × 298

ALLMÄNNA PARAMETRAR

Mobil bas	Basen gör att Wall-E Box DC enkelt kan flyttas. Lösningen är avsedd för bilverkstäder och serviceanläggningar, och för tillfälliga lägen där en fast installation inte lönar sig.
Information på displayen	Laddningsförlopp och laddningsparametrar: ström, spänning, effekt och laddningstid, samt programmering av laddtid och laddeffekt.
LED-dioder	Extra indikering av laddningsförloppet och fordonets laddnivå.
Standardutrustning	Elektroniskt överspänningsskydd. Aluminiumhölje pulverlackerat i valfri färg. Stationsmärkning med valfri grafik enligt individuell design, med LED-belysning. OCPP 1.6J med profiler (uppgraderbar till 2.01). 10" LCD-display. 2 × (3G/LTE/LAN), RS485. LED-dioder som visar fordonets laddnivå. Jordningskontroll.
Extra utrustning	Effektdelning. Betalterminal. Typ 2-kabel 22 kW.
Garanti	2 års standardgaranti, med möjlighet att förlänga garantin till 5 år.
Kiselkarbidteknik (SiC)	DC-stationerna är byggda med SiC-teknik. Mer än tio gånger lägre ledningsresistans och betydligt kortare omkopplingstid gör att stationen kan arbeta vid högre frekvenser med högre verkningsgrad (96 %).